



ПАСПОРТ

Тележки

ТУ 31.09.11 – 001 – 33413496 - 2019



г. Красноярск

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Компанией «KRONER» выпускаются тележки следующих модификаций:

Тележка платформенная грузовая ТГ - предназначена для перевозки крупногабаритных грузов массой до 300 кг. Оснащена поворотными колесами диаметром 125 мм., два из которых имеют тормозное устройство. Данная тележка позволяет перевозить грузы различных габаритов и форм, выступающих за пределы тележки.

Тележка транспортировочная для ящиков ТЯ - предназначена для транспортировки пластмассовых ящиков размером 600 x 400. Представляет собой прочную сварную конструкцию из нержавеющей уголка с петлей для крюка. Оснащена поворотными колесами диаметром 100 мм.

Тележка-шпилька для противней КШ – предназначена для хранения и транспортировки противней в производственных цехах и на предприятиях общественного питания. Каркас тележки сварной из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 20x20 мм., толщиной 1,2 мм. Тележка содержит направляющие, толщиной 1,2 мм, на которые устанавливаются противни. Для удобства и безопасности передвижения на направляющих имеются ограничители, которые удерживают противни внутри тележки, при перемещении изделия. Тележка-шпилька может быть выполнена сборно-разборной и может изготавливаться с любым количеством уровней. Оснащена поворотными колесами диаметром 100 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ - предназначена для транспортирования стандартных гастроемкостей из кухонного отделения к линиям раздачи питания и обратно. Каркас тележки сварной, выполнен из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 25x25 мм, толщиной 1,2 мм. Тележка содержит направляющие, толщиной 1,2 мм., на которые устанавливаются в различных комбинациях стандартные гастроемкости GN-1/1 и GN 1/2. Имеет прутковые ограничители по диагональным сторонам тележки, которые удерживают гастроемкости при движении. Тележка-шпилька может быть выполнена сборно-разборной и может изготавливаться с любым количеством уровней. Оснащена поворотными колесами диаметром 100 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

Тележка-шпилька универсальная ТШУ – может использоваться как для транспортировки противней, так и гастроемкостей. Каркас тележки сварной, выполнен из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 20x20 мм, толщиной 1,2 мм. Направляющие универсальные толщиной 1,2 мм. Имеет прутковые ограничители по диагональным сторонам тележки, которые удерживают размещенный инвентарь при движении. Оснащена поворотными колесами диаметром 100 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

Тележка-шпилька для подносов ТШП - предназначена для транспортировки подносов с грязной посудой из зала в моечную на предприятиях общественного питания. Каркас тележки сварной из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 20x20 мм., толщиной 1,2 мм. Широкие направляющие толщиной 1,2 мм позволяют размещать подносы разных типоразмеров. Оснащена поворотными колесами диаметром 100 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

Тележка-шпилька для хлебных лотков ТШХ – предназначена для транспортировки хлебных лотков в пекарских цехах. Вмещает 16 деревянных лотков размером 740x450x90 мм. или ящиков для хлеба 740x460x145 мм. Каркас тележки сварной из нержавеющей профильной трубы квадратного сечения 20x20 мм., толщиной 1,2 мм. Широкие наклонные направляющие толщиной 1,2 мм позволяют размещать лотки и безопасно их транспортировать. Оснащена поворотными колесами диаметром 125 мм, два из которых имеют тормозное устройство.

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тележки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в Таблице 1.

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Грузоподъемность, кг
Тележка платформенная грузовая ТГ	800	500	1000	До 300
	1000	600		
	1200	800		
Тележка транспортировочная для ящиков ТЯ	610	410	200	До 200

Наименование	Длина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Кол-во уровней, шт.	Размер емкости
Загрузка по узкой стороне противня					
Тележка-шпилька для противней КШ12/У	446	620	1570	12	600*400
Тележка-шпилька для противней КШ14/У			1770	14	
Тележка-шпилька для противней КШ16/У			1970	16	
Загрузка по широкой стороне противня					
Тележка-шпилька для противней КШ12/Ш	646	420	1570	12	600*400
Тележка-шпилька для противней КШ14/Ш			1770	14	
Тележка-шпилька для противней КШ16/Ш			1970	16	
Загрузка по узкой стороне противня					
Тележка-шпилька для противней КШ12/800	650	820	1570	12	600*800
Тележка-шпилька для противней КШ14/800			1770	14	
Тележка-шпилька для противней КШ16/800			1970	16	
Загрузка по узкой стороне гастроемкости					
Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-12	385	550	1500	12	GN1/1, GN1/2
Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-15			1750	15	
Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-18			1970	18	

Тележка-шпилька универсальная ТШУ12	486	725	1585	12	600x400 GN1/1
Тележка-шпилька для подносов ТШП12	400	500	1500	12	450x350 420x300 425x320
Тележка-шпилька для подносов ТШП16			1750	16	
Тележка-шпилька для подносов ТШП24	978	375	1500	24	
Тележка-шпилька для хлебных лотков ТШХ-8Н	810	920	1750	8*2	740x450 740x460

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Тележка - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.

В РАЗБОРНЫХ ТЕЛЕЖКАХ:

1. Половина каркаса тележки – 2 шт.
2. Перекладина – 4 шт.
3. Паспорт – 1 шт.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Перед началом работы рекомендуется обработать поверхность направляющих обычным моющим средством для посуды.

5. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Уход за изделием заключается в ежедневной влажной уборке с применением нейтральных моющих средств, не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью.

Рекомендуется периодически обрабатывать все поверхности изделия специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя

ВАЖНО! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- запрещается ставить на тормоз и оставлять без присмотра тележку на наклонных поверхностях пола;
- перемещение тележки следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

Обмен и возврат изделия ненадлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт или изменения в конструкции изделия.



Красноярск, Северное шоссе 22/2

тел. +7 (391) 205-40-33

info@kroner.pro

www.kroner.pro